T.A.C.

tube·amp·company

Lista de precios ENE-2022

reydis one AV

Ten Audio, S.L.
Calle Guernica, 19-21; 29004 Málaga
Tel.: 951 44 10 10 - www.reydis.es - info@reydis.es

TAC V-88

TAC V-88

Amplificador Valvulas

Nuestro V-88 le ofrece una imagen de sonido cálido que lo inspirará con su alta y precisa resolución. Gracias al control de sesgo automático patentado, el V-88 impresiona en todas las disciplinas. Este sistema de control automático de voltaje de polarización y corriente constante evita la distorsión, el ruido y la interferencia, así como daños a los tubos. Se utilizan cuatro KT88 rusos como tubos de salida para amplificación. Los tubos rusos también hacen su trabajo en la sección de preamplificador, y aquí tocan su buen sonido al máximo.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:	**2 x 70 vatios**
Transmisión:	**20 Hz - 20 kHz (+/- 1 dB), 20 Hz - 50 kHz (+/- 2 dB)**
Factor de distorsión:	**<0,6% (1 kHz, 1 W)**
Relación señal / ruido:	**> 90 dB**
Impedancia de entrada:	**47 kOhmios**
Impedancia del altavoz:	**4 ohmios / 8 ohmios**
Entradas:	**4 x RCA estéreo**
Salidas:	**2 x altavoces, 1 x salida de grabación estéreo**
Valvulas:	**2 x 12AX7, 2 x 6CG7, 4 x KT88**
Dimensiones (An x Al x Pr):	**450 x 220 x 420 mm**
Peso:	**32 kilogramos**
Tensión de funcionamiento:	**230 V CA / 50 Hz**

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Silver	5010030	**4.499,00 €** 3.718,18 €

TAC K35

TAC K-35

Amplificador de Valvulas integrado

Amplificadores de válvulas: ¿anacronismos, reliquias? Lejos de eso, los dispositivos de este tipo nunca han desaparecido por completo y han experimentado un verdadero renacimiento en los últimos años. El mejor ejemplo de esto son los dispositivos de TAC. Las técnicas probadas y comprobadas y la electrónica moderna se combinan aquí para formar unidades de una clase. Los amplificadores de válvulas TAC son los dispositivos ideales para los fanáticos del sonido de válvulas y los puristas que aprecian algo especial. Un fuego artificial de facetas dinámicas se enciende incluso en cajas que son menos eficientes. El mayor desarrollo de los dispositivos TAC se manifiesta sobre todo en el lenguaje de diseño de los nuevos dispositivos. El diseño del K-35 muestra claramente que se ha dado un gran paso aquí.

Como en el hermano mayor V-88, aquí también funciona una unidad de control de polarización automática. Los tubos funcionan siempre en el rango de trabajo óptimo, los cambios causados por el calentamiento o el envejecimiento de los tubos ya no tienen ninguna influencia. Siempre se garantiza una cooperación óptima de los tubos de preamplificador (1x 12AX7, 2x 12AU7) con los tubos finales (EL34x4). El volumen se controla mediante el potenciómetro Alps y el mando a distancia.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:	2 x 35 vatios
Transmisión:	20 Hz - 40 kHz (+/- 1 dB)
Factor de distorsión:	<1,5%
Relación señal / ruido:	> 80 dB
Impedancia de entrada:	47 kOhmios
Impedancia del altavoz:	4 ohmios / 8 ohmios
Entradas:	4 x RCA estéreo
Salidas:	2 x altavoces, 1 x salida de grabación estéreo
Valvulas:	1 x 12AX7, 2 x 12AU7, 4 x EL34
Dimensiones (An x Al x Pr):	430 x 205 x 386 mm
Peso:	26,5 kilogramos
Tensión de funcionamiento:	230 V CA / 50 Hz

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5010021	**1.999,00 €** 1.652,07 €
Silver	5010020	

TAC C35

TAC C-35

Reproductor de CD con etapa de salida de Valvulas

El amplificador de válvulas TAC K-35 es sinónimo de excelente sonido y una excelente relación calidad-precio. Era solo una consecuencia lógica proporcionar a este dispositivo una fuente adecuada. Lo hemos conseguido con el TAC C-35. Comprometidos con el sonido, se ha creado un reproductor de CD que no solo cumple con las más altas exigencias en cuanto a apariencia se refiere. La experiencia de más de 15 años de desarrollo y producción de dispositivos se esconde bajo el revestimiento de aluminio y acrílico. Dado que Tube Amp Company TAC significa el uso constante de tubos en la rama de señal, algunos tubos se colocaron en las rutas de sonido del C-35. Así es como un 6N10 hace el trabajo de operar la salida de auriculares. Sonido de tubo aquí también. Los otros dos 12AX7 están en la ruta de la señal y funcionan en la salida de audio.Sin embargo, dado que estos triodos dobles aún no se utilizan completamente con las señales, a algunos de ellos se les confía la estabilización de voltaje.

Un decodificador probado y probado de Burr Brown funciona en la parte digital con el PCM1732. Este circuito desarrollado para aplicaciones de audio de gama alta funciona con una frecuencia de muestreo de 24 bits / 96 kHz, lo que significa que se puede leer la tecnología digital compatible con alta definición (HDCD). Pase lo que pase en el C-35. El sobremuestreo de 8 veces completa las muy buenas propiedades del decodificador. Como ya se mencionó, las señales analógicas se pasan a través de tubos y se procesan. El resultado es una resolución de altura muy fina y muy buena espacialidad.

Especificaciones técnicas

Convertidor D / A:	24 bits / 96 kHz
Transmisión:	20 Hz - 20 kHz (+/- 0,5 dB)
Factor de distorsión:	<0,003%
Relación señal / ruido:	> 95 dB
Gama dinámica:	> 100 dB
Voltaje de salida de audio:	2,5 V
Separación de canales:	> 90 dB
Salidas:	2 x RCA estéreo, 1 x coaxial
Valvulas:	1 x 6N10, 2 x 12AX7
Dimensiones (An x Al x Pr):	430 x 132 x 355 mm
Peso:	10 kilogramos
Tensión de funcionamiento:	230 V CA / 50 Hz

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Silver	5010030	**1.699,00 €** 1.404,13 €

TAC T-22

TAC T-22

Amplificador de Valvulas integrado

Tecnología probada en diseño moderno, así se presenta el T-22 de TAC Los dos tubos EL34 por canal funcionan en el proceso push / pull. Una toma de retroalimentación en el transformador de salida minimiza la distorsión y representa un circuito ultra lineal Todos los componentes que determinan el sonido utilizados se miden antes de la instalación. Para subrayar el carácter purista, no hay control de tono.

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:	2 x 40 vatios
Transmisión:	20 Hz - 60 kHz (+/- 1,5 dB)
Factor de distorsión:	<1%
Relación señal / ruido:	> 90 dB
Impedancia de entrada:	100 kOhmios
Impedancia del altavoz:	4 ohmios / 8 ohmios
Entradas:	4 x RCA estéreo
Salidas:	2 x altavoces
Valvulas:	4 x 6N3, 4 x EL34
Dimensiones (An x Al x Pr):	330 x 165 x 390 mm
Peso:	19,6 kilogramos
Tensión de funcionamiento:	230 V CA / 50 Hz

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Silver	5010030	**1.599,00 €** 1.321,49 €

TAC K34

TAC 34 "Dream"

Amplificador de Valvulas integrado

Amplificador de válvulas EL34 en cromo y con ojo mágico. Un triodo doble en la etapa de entrada se hace cargo de la división de fase para el control push-pull de los tubos de potencia EL34 seleccionados en la etapa de salida. La señal de música (en una ruta de señal completamente simétrica) solo se combina nuevamente en el transformador de salida especialmente enrollado. Los bornes de caja de 8 y 4 ohmios permiten optimizar la conexión de diferentes cajas. En cuanto a su equipamiento y construcción, el TAC 34 Dream solo apuesta por una cosa, el mejor sonido posible. Dos tubos adicionales de tipo 6E2 actúan como un ojo mágico. ¡Un placer para los ojos y los oídos!

Especificaciones técnicas

Potencia nominal RMS 4-8 Ohm:	2 x 40 vatios
Transmisión:	20 Hz - 60 kHz (+/- 1,5 dB)
Factor de distorsión:	<1%
Relación señal / ruido:	> 90 dB
Impedancia de entrada:	50 kOhmios
Impedancia del altavoz:	4 ohmios / 8 ohmios
Entradas:	4 x RCA estéreo
Salidas:	2 x altavoces
Valvulas:	2 x 6E2 (ojo mágico), 4 x 6N3, 4 x EL34
Dimensiones (An x Al x Pr):	420 x 210 x 270 mm
Peso:	19 kilogramos
Tensión de funcionamiento:	230 V CA / 50 Hz

COLOR	CÓDIGO	PRECIO C/IVA PRECIO S/IVA
Black	5010050	**1.349,00 €** 1.114,88 €

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

PRECIOS - Los precios de esta lista son con impuestos incluidos, recomendados y están sujetos a cambios sin previo aviso.

COMERCIALIZACIÓN - Para la adquisición de los productos aquí expuestos es necesaria la acreditación fehaciente de la actividad industrial o comercial que permita la comercialización de nuestros productos. Una vez que dicha acreditación obre en poder de REYDIS, su pedido y nuestra aprobación representan la aceptación de nuestras condiciones generales de venta.

PAGO - La forma de pago para las primeras operaciones será al contado, pre-contado o contra reembolso. Una vez obtenidos la clasificación y el crédito como cliente, podrá optar a distintas formas de pago que se negociarán en un documento aparte.

PORTES - Los envíos superiores a 600,00€ impuestos no incluidos se realizarán a portes pagados. Para pedidos de inferior importe disponemos de una tarifa para portes en factura.

DEVOLUCIONES - No se aceptarán devoluciones sin la previa autorización expresa de REYDIS. La aceptación por parte de REYDIS de cualquier devolución se efectuará con la emisión de un número de RMA, que tendrá que constar visible en la mercancía devuelta para que nuestro almacén pueda aceptarla.

INCIDENCIAS - Toda la mercancía que viaja a través del transporte contratado por REYDIS viaja asegurada. Cualquier incidencia que pudiera observar en la mercancía recibida deberá ser reclamada en un plazo no superior a 24h a contar desde su hora de entrega. En caso de incidencias, se recomienda al destinatario hacer constar en el albarán de entrega de la agencia “CONFORME SALVO EXAMEN”, fecha y hora de recepción.

GARANTÍA - Las garantías de todas nuestras importaciones tendrán duración de un año salvo que se indique lo contrario. La atención del producto en garantía será en nuestro servicio técnico o en los que REYDIS designe para tal efecto. Los productos serán recogidos con nuestros medios en los primeros 15 días después de haber sido enviados, una vez trascurridos este plazo el envío corre por cuenta del cliente, el retorno de todos los productos en garantía corren por cargo de REYDIS.

SAT - Los productos vendidos al usuario final y que presenten anomalías viajarán a nuestro servicio técnico a portes pagados por el usuario. En el caso de que el producto se encuentre en garantía, será devuelto a portes pagados.

*Esta lista anula la anterior.
*Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso.

Notas

REYDIS ONE AV
Ten Audio, S.L.
Calle Guernica, 19-21
29004 Málaga

Tel.: 951 44 10 10
www.reydis.es - info@reydis.es